

AXIS HYGIENET NF - Gamme viticole

NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE-FONGICIDE HOMOLOGUÉ



- Nettoie et désinfecte en une seule opération.
- Homologation bactéricide à 0,5% et fongicide à 2%.
- Testé virucide à 4% (EN 13610) sur les virus bactériophages nuisibles aux bactéries lactiques.
- Utilisable en agriculture biologique (règlement CE N°834/2007).
- Usages autorisés en POV (produits d'origine végétale) : Matériels de stockage, récolte, transport et locaux de stockage.
- Bon pouvoir nettoyant.
- Utilisable en machine à pression ou canon à mousse.
- Compatible avec le contact alimentaire et biodégradable*.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, jaune brun.
- Odeur légèrement parfumée.
- **Ininflammable.**
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Densité à 20° C : 1,07 ± 0,02.
- Température d'utilisation conseillée : 50 °C.
- pH d'une solution à 1 % : 11,5 ± 0,5.
- Solution aqueuse d'agent alcalin nettoyant, de tensioactifs non ioniques, de mouillants, de séquestrant de calcaire, d'alcool, d'ammonium quaternaire.
- Dégraissant, nettoyant haute performance, désodorisant.
- Actif en eau calcaire.
- N'attaque pratiquement aucun support (acier, plastique...) aux doses d'emploi usuelles.

REGLEMENTATION - NORMES :

- Les composants d'**AXIS HYGIENET NF** sont dans la liste de l'Arrêté Ministériel du 08/09/99, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au **contact des denrées alimentaires.**
- Homologation n°20050024 du ministère de l'agriculture.
- C : Corrosif contient de l'hydroxyde de potassium.
- Conforme à la directive biocides 98/8 CE (PT04).

- Testé suivant les **normes biocides** EN 1276 (bactéricide) à 0,5% en 5mn et EN 1650 (fongicide) à 2% en 15mn; testé suivant la norme virucide EN13610 à 4% en 15mn.
- ***AXIS HYGIENET NF** est compatible avec les exigences de la **Directive détergence** 648/2004, et plus particulièrement sur la rapidité de la **biodégradabilité** de l'ensemble de ses tensioactifs.

MODE D'UTILISATION :

- Par pulvérisation ou manuellement : diluer **AXIS HYGIENET NF** dans l'eau.
- Produit à utiliser hors du chais, si celui-ci est directement connecté à une station de traitement des effluents.
- Machine à pression - canon à mousse ou centrale d'hygiène : régler le débit de manière à obtenir 0,5 à 2 % d'**AXIS HYGIENET NF** en bout de lance, laisser agir 5 à 10 minutes, puis rincer à l'eau froide ou chaude sous pression.
- Application sur machines à vendanger (faire un essai préalable sur les peintures), bennes de vendanges, cagettes, paniers, hottes (diluer à plus de 5% sur tâches difficiles)...
- Usage professionnel.