

AXIS PREP FAÇADE - Gamme décapants

DÉGRAISSANT BIOCIDÉ POUR LA PRÉPARATION DES FAÇADES ET TOITURES AVANT PEINTURE



- Dissout les graisses, élimine les traces noires, résidus de pollution, suie...
- Spécialement adapté au nettoyage des toits, murs, façades et sols très encrassés.
- Pouvoir couvant important et facile d'emploi.
- Economique grâce à la forte concentration en matière active.
- Ininflammable et biodégradable*

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, jaune brun, moussant.
- pH alcalin.
- Odeur légèrement parfumée. Ininflammable.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Densité à 20° C : 1,04 ± 0,02.
- Température d'utilisation conseillée : 50°C.
- Solution aqueuse d'agent alcalin nettoyant, de tensioactifs non ioniques, de mouillants, de séquestrant de calcaire, d'alcool, d'ammonium quaternaire et de parfum.
- Dégraissant, nettoyant haute performance.
- Désodorisant.
- N'attaque pratiquement aucun support (acier, plastique...) aux doses d'emploi usuelles.
- Large spectre d'activité sur les champignons (levures et moisissures) ainsi que les lichens, algues et autres verdissures.
- **AXIS PREP FAÇADE** permet de réaliser en une seule opération le nettoyage, dégraissage et offre une préparation de surface complète avant mise en peinture.
- **AXIS PREP FAÇADE** est un biocide utilisé pour l'usage PT 10 pour traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de construction autres que bois par la lutte contre les attaques microbiologiques et les algues. Règlement biocide 528/2012.
- Contient du Chlorure de didecyl dimethyl ammonium : 3,5%.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- ***AXIS PREP FAÇADE** est compatible avec les exigences de la Directive détergence 648/2004, et plus particulièrement sur la rapidité de la biodégradabilité de l'ensemble de ses tensioactifs.
- Les composants d'**AXIS PREP FAÇADE** sont dans la liste de l'Arrêté Ministériel du 19/12/13, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
 - Dangereux : respecter les précautions d'emploi
 - Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Usage réservé aux professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Par pulvérisation : diluer **AXIS PREP FAÇADE** dans de l'eau froide ou tiède à raison de 5 à 10%.
- Machine à pression ou canon à mousse : régler le débit de manière à obtenir 2 à 5 % d'**AXIS PREP FAÇADE** en bout de lance.
- Laisser agir 24 heures minimum.
- Rincer abondamment à l'eau froide ou chaude sous pression.