

COLMETANCH NOIR - Gamme bâtiment

PEINTURE BITUMINEUSE IMPERMÉABILISANTE



- **Revêtement solvanté bitumineux noir d'étanchéité.**
- **Traitement recommandé pour citernes, canalisations, fosses...**
- **Isole, protège et imperméabilise durablement les fondations et les soubassements en général.**
- **S'utilise sur tous supports : béton, bois, métal, ciment...**
- **Forme un film plastique continu souple et élastique.**
- **Peut se pulvériser aisément.**
- **Prêt à l'emploi, s'applique très facilement.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide semi visqueux de couleur noire.
- Densité à 20°C : $0,94 \pm 0,02$.
- Point d'éclair : $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Extrait sec : $65 \pm 3\%$.
- Viscosité à 25°C (coupe ISO 6) : 65 ± 10 secondes.
- **Séchage** : 3 à 6 heures (variable selon les conditions climatiques).
- **Consommation** : 150 à 250 g/m² par couche.
- Taux de COV : 329 g/L.
- Préparation à base de bitume en solution dans un solvant aliphatique.
- Non perméable à la vapeur.
- Insensible aux variations de température.
- Résistant aux agents atmosphériques.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **COLMETANCH NOIR** est dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Inflammable.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- **Préparation** : les supports doivent être débarrassés de toute particule non adhérente, les métaux doivent être exempts de graisses ou de corrosion et les bétons être agés de 28 jours minimum.
- Appliquer **COLMETANCH NOIR** à la brosse, au rouleau, au pistolet conventionnel ou Airless, en 1 ou 2 couches croisées (selon la porosité du support). La deuxième couche sera appliquée après séchage de la première.
- Nettoyer le matériel et outil d'application avec **SOLVANT SND**.
- Attendre 1 à 2 jours avant de recouvrir (remblai, mortier ou enduit).

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

Imperméabilisation : murs de soutènement, fondations, soubassements en béton, bois enterrés, citernes et réservoirs métalliques enterrés, piles d'ouvrage d'art, toitures, éverites...