

NETTOYANT BIOCIDÉ MOUSSANT PRÊT À L'EMPLOI



- **Détruit algues, lichens, moisissures, autres verdissures...**
- **Facile d'utilisation : prêt à l'emploi et sans rinçage*.**
- **Dégraissage, nettoie en une seule opération.**
- **Utilisation en préventif ou en curatif.**
- **Élimine graisses, traces noires, résidus de pollution*...**
- **Permet de traiter murs, façades et toitures.**
- **Non classé inflammable.**
- **Compatible avec le contact alimentaire.**
- **Ne contient pas de chlore, non corrosif.**
- **N° d'inventaire du Ministère de l'environnement : 39433.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, incolore, moussant, faible odeur.
- Densité à 20°C : 0,99 ± 0,01.
- pH à 20°C : 11,0 ± 0,5.
- Ininflammable. Point d'éclair : néant.
- Tensio-actif et mouillant. Caractère cationique.
- Miscible à l'eau et aux solvants polaires en toutes proportions.
- Point de gel = 0°C.
- Solution aqueuse composée d'ammonium quaternaire et d'agents dégraissants.
- Applicable sur la plupart des supports (sauf alliages*).
- Contient 22,5 g/l de chlorure de benzalkonium.
- **DETRIL READYMOUSSANT** est un biocide utilisé pour l'usage PT 10 pour traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de construction autres que bois par la lutte contre les attaques microbiologiques et les algues.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- * Les composants de **DETRIL READYMOUSSANT** sont sur la liste de l'arrêté Ministériel du 19.12.13 relatif aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Eviter de rejeter le produit pur dans l'environnement (utiliser la totalité sur supports préconisés).
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Traiter par temps sec et sans pluie durant 48 à 72 h minimum après l'application.
- En préventif : utiliser **DETRIL READYMOUSSANT** pur et appliquer par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, sur les surfaces à traiter. Laisser sécher.
- En curatif : avant traitement, éliminer les peintures contaminées et les mousses épaisses par raclage. Pulvériser le produit (Pulprea F6 pour les murs et sols ou Pulv'lance pour les toitures) de façon homogène. Les intempéries élimineront les verdissures mortes au bout de quelques semaines de séchage.
- Attendre 4 semaines avant de traiter un mortier ou béton neuf.
- *Les parties en alliages (alu, zinc, ...) doivent être mouillées au préalable avec de l'eau puis rincer immédiatement après application du produit.
- * Les résidus noirs de pollution doivent être complètement éliminés par un rinçage à la haute pression, après une semaine de séchage du produit.
- **DETRIL READYMOUSSANT** peut se passer sur une surface humide.
- Consommation : environ 5 m²/l.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- **Façades, murs, sols, toitures** : crépis, pierres, bétons, briques, plâtres, bois, fibrociment, ardoises, peintures, tuiles...
- **Traitements pour extérieur ou intérieur** : ateliers, bureaux, caves, montées d'escaliers, garages, cuisines, salle de bains, sanitaires, toits, tennis, terrasses, monuments funéraires.