

LINGETTES PRE-IMPREGNÉES POUR DEGRAISSAGE ENLÈVEMENT DES RÉSIDUS DE COLLES ET D'ADHÉSIFS



- Attestation d'aptitude aéronautique DGA N°77, inscription au catalogue C3A.
- Homologation TURBOMECA N° 9590038800.
- CODE OTAN 6850 - 14 - 581- 4236.
- Conforme à la norme de dégraissage BOEING BAC5750*.
- Réduction de la quantité de solvant libérée dans l'atmosphère et par conséquent des émissions de COV.
- Remplace avantageusement les applications de type "chiffon imprégné".
- Evite tout gaspillage, consommation optimisée de la quantité de solvant nécessaire aux opérations de dégraissage.
- Conditionnement pratique : peu encombrant et transportable.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Lingette format 280 x 280 ± 5 mm, conditionnement en seau hermétique de 3 litres et 150 unités.
- Non tissé à base de cellulose et polypropylène blanc, non abrasif.
- Densité de la solution liquide à 25°C : 0,78 ± 0,02.
- Point d'éclair (vase clos Pensky Martens) : non mesurable.
- Indice Kauri Butanol : 134.
- Vitesse d'évaporation (Norme NFT 30 301) : 9 minutes.
- Rigidité diélectrique : 15 000 V.
- *Référence SMI 1511-431A.
- Solvant à base d'hydrocarbures désaromatisés à coupe étroite (Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas).
- Evaporation extrêmement rapide.
- Aucun résidu d'évaporation.
- N'attaque pas la plupart des matières plastiques.

APPLICATIONS :

Opération de maintenance et d'entretien :

- Nettoyage et dégraissage de tous matériaux en remplacement des solvants chlorés.
- Nettoyage et dégraissage avant collage ou peinture.
- Nettoyage des matériaux d'application.

Opérations de fabrication :

- Dégraissage des pièces après usinage.
- Suppression des feutres et des encres.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **TECHSOLV NM** est non classé inflammable.
- Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
- Ne pas rejeter dans les WC.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.

MODE D'UTILISATION :

- Ouvrir la boîte contenant les lingettes.
- Tirer et détacher la lingette pré-découpée.
- Bien refermer la boîte après utilisation.
- Employer la lingette de **TECHSOLV NM** pour toutes les opérations de dégraissage.

Code produit : 2423