

AXIS MOQUETTE - Gamme nettoyeurs

NETTOYANT DÉTACHANT BACTÉRICIDE NON MOUSSANT POUR MOQUETTE ET TAPIS



- **Décrasse à fond et ravive les revêtements textiles.**
- **Produit non-moussant, utilisation facile en injecteur-extracteur.**
- **Élimine vite et sans effort les tâches de café, chocolat, fruits, fards, huile, goudron, salissures de radiateurs...**
- **Economique, biodégradable, antistatique et ininflammable.**
- **Séquestrant du calcaire, actif en eau dure.**
- **N° d'inventaire du Ministère de l'environnement : 13128.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide, limpide, incolore à jaune pâle.
- Totalement non moussant.
- Contient du Chlorure de benzalkonium : 2,5 g/L.
- Densité à 20°C : 1,11 ± 0,01.
- pH du produit concentré : >12.
- pH du produit dilué à 10% dans l'eau : 12,7 env.
- pH du produit dilué à 1% dans l'eau : 11,0 env.
- Point de gel : - 2°C environ.
- Préparation aqueuse à base de sels minéraux et organiques à fonction dégraissante, séquestrante et bactéricide.
- **AXIS MOQUETTE** répond à la Norme bactéricide EN 1040 à la dilution de 2,5% dans l'eau.
- Activité nettoyante et désinfectante accrue à chaud.
- N'attaque pratiquement aucun support (acier, inox, plastiques, linos, sols, bois...) aux doses d'emploi usuelles.
- Attaque ou noircit les alliages légers et l'aluminium, surtout en cas de concentrations fortes ou de contact prolongé.
- **AXIS MOQUETTE** est utilisé pour l'usage biocide désinfectant polyvalent PT02.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **AXIS MOQUETTE** est corrosif.
- Le port de gants est recommandé lors de la manipulation.
- Les composants d'**AXIS MOQUETTE** sont sur la liste de l'Arrêté Ministériel du 08.09.99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement

(utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :

- Dépoussiérer au préalable par aspiration.
- Diluer **AXIS MOQUETTE** à 2% (100 ml pour 5L d'eau) dans le réservoir de l'injecteur - extracteur.
- Injecter la solution sur la moquette et laisser agir quelques minutes si le support est très sale.
- Extraire les souillures en aspirant.
- Remarque : Si présence de taches rebelles, pulvériser **AXIS MOQUETTE** à 10% en prédétachant ; laisser 5 minutes et extraire.

APPLICATIONS :

- **Nettoyage - dégrassage - détachage :**
Moquette, tapis, revêtements muraux textiles, tentures...
Canapés, fauteuils, sièges et garnitures de véhicules.
- **Pour textiles naturels et synthétiques :**
Faire un essai préalable afin de contrôler la résistance des couleurs.